

Forro Interior AÇORES



CARACTERÍSTICAS		ACABAMENTOS
Espécie:	Criptoméria japónica	Madeira crua sem mais proteção.
Secagem:	14 - 16%	Com Tratamento incolor anti Xilófagos para classe 3.1 (UN 335-2). Garantia de 10 anos.
Qualidade:	1ª Escolha, menos nós (fixos e/ou preenchidos com taco de madeira).	Com Pintura Especial ou Verniz Mate.
Estado da Superfície:	Calibrada.	Com Acabamento Rustico.
Perfil:	Lâmina dupla de encaixe Macho / Fêmea. Largura otimizada para estética interior.	
Topos:	Retestados ou Macheados.	
DIMENSÕES		UTILIZAÇÃO
Secção:	12x 110 mm úteis (123mm total).	Revestimento Interior;
Comprimentos:	2,15 ; 2,55 e 2,95m	Colocação Horizontal e/ou Vertical.
Acondicionamento:	Plastificado por conjunto de 10 laminas em paletes cintadas e protegidas nas extremidades com ângulos de proteção.	Fixação por sarrafo com espaçamento máximo 43cm utilizando pregos ou agrafos.
OBSERVAÇÕES		
(*) Na colocação Vertical deverá ser efetuada proteção das extremidades superiores ou selagem dos Topos Instalação de uma estrutura de sarrafos cruzada para permitir uma boa ventilação.		

